

1512 Tregulv andre tresorter - Løvtre**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Hardvoksoljet løvtregulv med glatt og/eller børstet overflate.
Kommer i leverandørbestemt sortering og i ulike dimensjoner.
Råvaren er europeisk løvtre som ikke inneholder noen kjent skademiidler.

Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av tregulv i tresortene eik og annet løvtre

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på produkter som finnes i denne kategorien.

NOBB Modulnr: 42044763

Dimensjon: 20x140mm m.fl

Farge:

Overflatebehandling: Hardvoksoljet (Osmo)

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Til daglig rengjøring benyttes støvsuger eller tørrmopp. For våtvask anbefales bruk av Osmo vask og rengjøringsmiddel, 8016. Følg doseringen på kannen. Ved flekker eller områder som er meget skittent, blandes såpen i forholdet en del såpe og to deler vann. Blandingen påføres området med svamp eller fille, gni forsiktig og tørk vekk. Gulvet vaskes deretter med vanlig dosert vann og såpe. Husk alltid å vri fillen/moppen svært tørr før du vasker over gulvet.

Rens og oppfriskning av overflaten:

Påføring av Osmo Rens og rengjøringsvoks renser og frisker opp overflaten. Voksen påføres med en fille, en tett kost eller en bred stålsparke i meget tynt lag. Det kan også masseres inn med poleringsmaskin. Beste motstandsdyktighet mot smuss oppnås ved etterpolering med poleringsmaskin. Følg ellers produsentens anbefalinger på emballasjen.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Det anbefales å påføre et strøk olje før gulvet tas i bruk, vi anbefaler Osmo Hardvoksolje 3062 som er en fargeløs og matt olje. Bruk møbelknotter under stoler og andre møbler for å beskytte gulvet.

Under stoler med hjul skal det benyttes beskyttelsesmatte.

1512 Tregulv andre tresorter - Løvtre

Påføring av Osmo Rens og rengjøringsvoks renser og frsker opp overflaten. Voksen påføres med en fille, en tett kost eller en bred stålsparkel i meget tynt lag. Det kan også masseres inn med poleringsmaskin. Beste motstandsdyktighet mot smuss oppnås ved etterpolering med poleringsmaskin. Følg ellers produsentens anbefalinger på emballasjen.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | S Wood AS |
| Postadresse | Brages veg 8 |
| Postnr. og poststed | 2060 GARDERMOEN |
| Telefon | 63 94 35 50 |
| E-post | kundeservice@swood.no |
| Internett | www.swood.no |