

0505200 Panel furu Behandlet NCS S 0502 Y Bomull

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig panel i ulike profiler produsert av kvistfri fingerskjøtt furu. Nedtørket til +/- 10 % fuktighet. Finnes i ulike profiler og dimensjoner.

Malt kvistfri panel fra S Wood AS er overflatebehandlet med 2 strøk vannbasert maling med sparkling og mellomslip.

Produktet er garantert for kvistgjennomslag og kvistgulning.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på panelprofiler som finnes i denne kategorien.

NOBB Modulnr:

Dimensjon: 13x095/13x120/15x195

Farge: NCS S 0502 Y (Glans 20)

Overflatebehandling: Malt Vannbasert

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Panel rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i lunkent vann med mildt rengjøringsmiddel. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malt panel fra S Wood AS er overflatebehandlet med to strøk vannbasert maling samt sparkling og mellompuss. Det første strøket er å anse som en grunning. For etterbehandling og overmaling av panelen må du hensynta følgende; Overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes. Alkaliske vaskemidler er velegnet til dette formålet. Du kan alternativt slippe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du påfører dekkstrøk med maling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd og instruks.

S Wood AS

0505200 Panel furu Behandlet

0505200 Panel furu Behandlet NCS S 0502 Y Bomull**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>

> Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid forutsatt normal bruk og slitasje

Garanti og vilkår

Garanti for kvistgjennomslag og kvistgulning ut produktets levetid

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____ (fire siste siffer er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Produktets plastemballase leveres til godkjent avfallsdeponi

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	S Wood AS
Postadresse	Brages veg 8
Postnr. og poststed	2060 GARDERMOEN
Telefon	63 94 35 50
E-post	kundeservice@swood.no
Internett	www.swood.no